Vorwerk & Co.Teppichwerke
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
D-31785 Hameln
www.vorwerk-teppich.de

Qualität/ Quality/ Qualité:	**Scano**
Kollektion/ Collection/ Collection :	Projection
Konstruktion/ Construction/ Description:	1/10“ Getuftete Schlinge, uni 1/10“ tufted loop pile, plain 1/10“ Bouclé tufté, uni
Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés	
Polnutzschicht/ Pile material/ Composition de la fibre:	100 % PA 6.6
Beschichtung/ Backing/ Dossier:	texback® contract
Grundmaterial/ Carrier material/ Composition du support:	100 % PES
Gesamtgewicht/ Total weight/ Poids total:	ca. 1750 g/m²
Poleinsatzgewicht/ Pile weight/ Poids de velours:	ca. 870 g/m²
Polnutzschichtgewicht/ Weight of pile material/ Poids du velours utile:	ca. 580 g/m²
Polrohdichte/ Pile density/ Densité du velours:	ca. 0,176 g/cm³
Poldicke/ Pile thickness/ Epaisseur du velours :	ca. 3,3 mm
Gesamtdicke/ Total thickness/ Epaisseur totale:	ca. 5,7 mm
Noppenzahl/ Number of tufts/ Nombre de points:	ca. 2133 dm²
Trittschallschutz/ Impact noise insulation/ Isolation acoustique	DIN EN ISO 717-2 Δ Lw= 23 dB
Schallabsorptionsgrad/ Sound absorption/ Absorption phonique	DIN EN ISO 354 αw: 0,15
Wärmedurchlasswiderstand/ Thermal resist./ Résist. thermique	DIN ISO 8302:1991 1/λ = ≤ 0,17 m² K/W
Brandverhalten/ Fire rating/ Comportement au feu Brandklasse/ Fire class/ Classement feu	DIN EN 13501-1 **C_{fl}-s1** verklebt mit Henkel T410 glued with Henkel T410 collé avec Henkel T410

Hz:	125	250	500	1000	2000	4000
αs:	0,01	0,02	0,05	0,13	0,32	0,57

Für Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung geeignet.
Suitable for fitting on subfloors with hot water underfloor heating-systems.
Adapté à la pose sur sols chauffants à eau chaude.

max. Aufladung/ max. static resistance/ Charge électrique max.	DIN EN 1815 Bl.2	≤ 2,0 KV
Durchgangswiderstand/ Vertical resistance/ Résistance transversale	DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R_{DT}	≤ 10^{10} Ω
Oberflächenwiderstand/ Surface resistance/ Résistance surfacique	DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R_{OT}	≤ 10^{10} Ω

Wasserechtheit/ Water fastness/ Comportement à l’eau	DIN EN ISO 105-E01	Farbveränderung/ Colour-changes/ Modification de la couleur	mind. Note/ N./ min.note 4
Lichtechtheit/ Light fastness/ Comportement à la lumière	DIN EN ISO 105-B02		mind. Note/ N./ min.note 5
Reibechtheit/ Rubbing fastness/ Comportement au frottement	DIN EN ISO 105-X12		mind. Note/ N./ min.note 4

CE
13
Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
D - 31785 Hameln
Tuftingartikel PA mit Textilrücken
EN 1307
DOP: 1062#1+5/509+508
Cfl-s1 DS DL PCP NA HCHO
EN 14041:2004/AC:2006
1658
Textile floor covering to be used within a building

CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT · GUT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Mitglied der DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen German Sustainable Building Council

CRI GREEN LABEL +PLUS Indoor Air Quality Carpet Testing Program carpet-rug.org

Schadstoffgeprüft Tested for harmful substances
Feinstaubgeprüft Tested for fine dust
life balance
Für Allergiker empfohlen Recommended for people with allergies
GUI-Prüfnr. FST/APT/SPT 100-299

Alle Artikel der Vorwerk-Teppichwerke, die mit dem green label plus Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien desUS GreenBuilding Council.

Each product from Vorwerk-Carpet who received the the green label plus certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.

Tous les produits Vorwerk moquette qui sont marqués du certificat green label plus, répondent aux critères LEED d'US Green Building Council.

Dieser Artikel ist für die Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung mit wärmealterungsbeständigen Dispersionsklebern geeignet. Um Maßänderungen zu vermeiden, empfehlen wir eine feste Verlegung (Verkleben mit Dispersionsklebern). Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege-und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-teppich.de.
This article is suitable for fitting on subfloors with hot water floor heating system if glued all-over with heat ageing resistant dispersion glue. To avoid dimensional changes, we recommend firm fitting (glueing with dispersion glue). Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve theright to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.vorwerk-carpet.com.
Cet article convient à la pose sur sols chauffants à eau chaude pour une pose intégralement collée avec de la colle dispersion résistante à la chaleur et au processus de vieillissement. Pour éviter des rétrécissements nous recommandons une pose fixe (coller avec colles dispersion). Conseils de pose:voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.vorwerk-moquettes.com